



## Средства защиты



### Арт. MS09130 MIG-MASK 3-9/13

#### Электронная маска сварщика с автоматическим затемнением и регулировкой защиты, для MMA, MIG/MAG, TIG сварки

- Комбинированное питание: солнечные батареи и литиевые элементы питания
- Плавная регулировка затемнения от 9 до 13 DIN; затухание перед и после сварки - 3 DIN
- Безопасно для глаз. Время включения затемнения не более 0.0003 сек
- Внешняя регулировка затемнения
- Температурный режим эксплуатации: от -5 до +55°C
- Защищает глаза от ИК / УФ излучения. Затемнение в процессе сварки до 16 DIN
- Регулируемое оголовье позволяет надежно зафиксировать маску на голове
- Размер смотрового окна 92x42 мм
- Вес не превышает 0,75 кг



### Арт. 042544 Маска сварщика LCD Techno 9-13

#### Электронная маска сварщика с автоматическим затемнением и регулировкой защиты для сварки MMA / MIG/MAG / TIG, с увеличенным смотровым стеклом

- Комбинированное питание: солнечные батареи и литиевые элементы питания
- Плавная регулировка затемнения от 9 до 13 DIN; затухание перед и после сварки - 4 DIN
- Безопасно для глаз. Время включения затемнения не более 0.0004 сек
- Регулировка затемнения и чувствительности
- Температурный режим эксплуатации: от -5 до +55°C
- Защищает глаза от ИК / УФ излучения. Затемнение в процессе сварки до 16 DIN
- Регулируемое оголовье позволяет надежно зафиксировать маску на голове
- Размер смотрового окна 100x67 мм
- Вес не превышает 0,49 кг



### Арт. 040816

Внешнее защитное стекло размером 110x90 мм для масок сварщика, 5 шт.



### Арт. 050204

Защитное покрывало для сварочных работ размером 1,75 x 1,5 м. Выдерживает температуру до 1200°C, защищает кузов автомобиля во время сварочных работ



### Арт. 060227

Защитный экран 2000x2000 мм. В процессе сварки защищает от воздействия интенсивного светового и ультрафиолетового излучения и капель расплавленного металла. Соответствует нормам EN 1598